

Reifenmontiermaschine Tire changer Démonte-pneus




Exzenter-Verspannung
Excentric clamping
Bloqueur à excentrique



Einstellschraube
Adjusting screw
Vis de réglage

Druckluft-Wartungseinheit
Service unit for compressed air
Unité d'entretien air comp.



ATH 1460

- Reifenmontiermaschine mit Seitenschwenker
 - Spannungsbereich des Spanntellers bis 20" (außen)
 - Manuell seitlich schwenkender Montagearm
 - Mechanische Montagekopf-Spannung
 - Selbstzentrierendes 4-Spannbacken-System
 - Großer seitlicher Abdrückzylinder
 - Vor- und Rücklaufeigenschaft des Spanntellers
 - Hochpräzise verarbeitete Maschine
 - Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit
-
- Tire changer with swinging arm
 - Clamping range until 20" (outside)
 - Manually controlled arm, swinging to the side
 - Mechanical mounting head-clamping
 - Self-centered 4-clamping-jaws system
 - Reversible turntable
 - Premium-quality machine produced in extra-high precision
 - With hand-filler for tires, mounting iron and service unit
-
- Démonte-pneus à potence pivotant latéralement
 - Domaine de centrage jusqu'à 20" (extérieur)
 - Bras de montage pivotant latéralement manuellement
 - Verrouillage mécanique de la tête opérante
 - Système autocentrant à 4 mors
 - Gros cylindre latéral de détalonnage
 - Plateau autocentrant rotatif dans les sens direct et indirect
 - Machine de haute précision
 - Doté d'un gonfleur, d'un levier de montage et d'une unité d'entretien

Technische Daten

Technical data

Caracteristiques techniques

(A) Spannungsbereich außen/innen (A) Outside/Inside clamping capacity (A) Domaine de centrage par l'extérieur/l'intérieur	12-20"/13-22"
(B) Felgenbreite (B) Rim width (B) Largeur de jantes	2,5-11"
Ø Rad max Wheel diameter Diamètre max. d'admission	920 mm
Abdrückbereich Bead braking force Domaine de détalonnage	75-335 mm
Luftanschluss Compressed air connection Alimentation pneumatique	8-10 bar
Antriebsleistung Motor performance Moteur	1,10 kW
Antriebsspannung Electrical connection Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz
Maße (BxTxH) Machine dimensions (WxDxH) Dimensions (LxPxH)	960x1100x1780 mm
Gewicht Weight Poids	207 kg